

Caractéristiques

TOUS NOS PRODUITS SONT CONFORMES À LA NORME CE

MODÈLES	OZA	MAXI OULA ⁽³⁾	SOLA	SOLUNA	TUNA ⁽³⁾	UNA
Plage de volume de chauffe (en m³)	150/250	400/600	200/350	125/250	200/350	200/350
Puissance rayonnante dans la pièce (en kW)	12	20	12,5	9,5	11,5	12,5
Autonomie supérieure à	10h	10h	10h	10h	10h	10h
Distance aux matières inflammables	A200/C500	A200/C500	A200/C500	A200/C500	A500/C800	A200/C500
Longueur des bûches en cm	30/60	40/65	30/60	30/60	30/60	30/60
Sortie de fumée en mm	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F
Sortie de fumée horizontale	oui	-	oui	oui (simple face)	-	-
Sortie de fumée verticale	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poids en kg	135	187	165	146	200	168
Système turbo	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Chambre de préchauffage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Clé de tirage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Hauteur départ fumée en cm	148,5	144,5	139	160 (sur pied)	-	156,5
Distance axe sortie de fumée - arrière cheminée en cm	19,5	40	28,5	20	24	20
Post-combustion	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Rendement	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %
Norme NF EN 13240/A2	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laboratoire indépendant	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT
Couleur d'origine	Gris FT ⁽¹⁾	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT
Option couleur ⁽²⁾	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Option porte inox ⁽²⁾	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Option porte laiton massif ⁽²⁾	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Option porte or ou laitonnée ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
Option porte chrome velours ⁽²⁾	oui	-	-	-	-	-
Option patine ancienne ⁽²⁾	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Main froide fournie ⁽²⁾	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant

Toutes ces cheminées sont à la norme européenne EN 13240/A2 de juin 2005, testées dans un laboratoire indépendant, le CETIAT à VILLEURBANNE. Toutes dépassent 65 % de rendement et dégagent moins de 1 % de CO à 13% de O2.

Des informations complémentaires concernant les caractéristiques de nos cheminées peuvent vous être données par nos représentants dans les foires, par nos vendeurs dans les magasins ainsi que par notre service technique.

VOYA	VOYA D'ANGLE	YAKA ⁽³⁾	LILA SUR CHAISE	LUTA SUR CHAISE	ELELA SUR CHAISE	LUTA SUR SOCLE	LILA SUR SOCLE	CALIENTA SUR SOCLE
150/250	150/250	200/350	125/250	200/350	200/350	200/350	125/250	125/250
8	8	11,5	9,5	13,5	11,5	13,5	9,5	9,5
10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h
A200/C400	A200/C400	A200/C500	A200/C700	A200/C500	A200/C500	A200/C500	A200/C700	A200/C500
30/60	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60
180 F	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F	180 F
-	-	oui	-	-	-	-	oui (simple face)	oui (simple face)
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
213	213	131	191	208	224	185	153	128
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
165,5	165,5	111,5	183	183	164,5	136	136	111,5
23,5	32,5	28,5	24,5	26,6	25,45	22,1	20	20
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %	+ de 65 %
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT	CETIAT
Gris FT	Gris GFT	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT	Gris FT
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	-	-	-	-	-	-	-
oui	oui	-	-	-	-	-	-	-
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Gant	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant	Gant

(1) GFT : Gris France Turbo

(2) Option possible sur ces cheminées, voir tarifs France Turbo où toutes les options sont décrites.

(3) Pour les modèles DOUBLE FACE des cheminées OULA, MAXI OULA, TUNA, CERCOLA, YAKA et OLA sur pied, la distance aux matières inflammables est de 500 mm pour les côtés et 800 mm pour les faces.

Hauteur de sortie de fumée suivant la hauteur de fixation de la cheminée ou la longueur du tube.